Sécurise les sols
Séchage rapide
Intérieur - Extérieur

DEPRO SOLAGRIP

ANTIDÉRAPANT POUR SOLS GLISSANTS

Traitement de sol antiglisse - Spécial trafic piéton

ANTIDÉRAPANT

IDENTIFICATION

Antidérapant translucide pulvérisable réducteur des risques d'accident sur la plupart des surfaces glissantes. Adapté à tous types de trafics piétonniers (pieds nus, chaussures semelles caoutchouc, élastomères). Intérieur / Extérieur.
Agent réducteur de glissance composé de micro bille de verre incorporé dans une résine époxy.

UTILISATIONS ET DESTINATIONS

- **Prévention des risques d'accidents** dus aux sols et surfaces glissantes.
- **Mise en sécurité** des zones de passages, halls d'accueil, escaliers, rampes d'accès des hôtels, hôpitaux, maisons de retraite, terrains de camping et tous locaux recevant du public.
- **Traitement des zones humides**, bords de piscines, zones de douches, vestiaires…
- Etudié pour **sécuriser** la plupart des surfaces : carrelage, sols déjà peints, métal, bois, verre.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces doivent être propres, sèches et sans poussière avant l'application. Toute surface sale ou recouverte de graisse doit être préalablement nettoyée à l'aide d'un dégraissant approprié (**NOVASCAR®** ou **SCARENOV®**), Rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher.

Surfaces métalliques : Poncer légèrement la surface pour une meilleure adhérence.
Sur sols déjà peints : Après nettoyage, poncer légèrement la surface.

DEPRO® SOLAGRIP peut décolorer la surface, faire un essai au préalable. Masquer les surfaces avoisinantes ne nécessitant pas de traitement.

Application par aérosol *:* Bien agiter l'aérosol avant l'emploi (1 minute) et régulièrement pendant l'application. Pulvériser en appuyant fermement sur la buse et appliquer sans excès en va-et-vient en superposant les couches. *Pouvoir couvrant :* 1,5 à 2,5 m².
Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et purger pendant 5 secondes.

Application par bidon *:* Bien mélanger avant application. Appliquer au rouleau poils ras ou à la brosse. *Pouvoir couvrant :* 8 à 10 m²/L.

Séchage *:* Température d'application : 5 à 30 °C. Sec au toucher 60 minutes (si nécessaire appliquer une deuxième couche légère après 40 à 60 minutes). Sec trafic léger 12 heures, trafic normal 24 heures.

CARACTERISTIQUES

- Conditionnement : 1 L, 5 L, carton de 12 aérosols de 400 ml.
- Aérosols étiquette de danger : F+ : Extrêmement inflammable.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température > à 50 °C.
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf 06220

06/14

deproma peintures & résines

15, avenue Foch - B.P. 80032 - 18201 SAINT AMAND MD cedex
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 - e.mail: info@deproma.com